

CULTIVADORA DE BRAZOS RIGIDOS



- * Barra sólida de sección cuadrada en Acero H - 1045 de 60 ó 65 mm x 3.00 Mt. De largo.
- * Equipo totalmente desmontable.
- * Carteras con pernos oscilantes.
- * Fácil regulación, distanciamiento y altura de los brazos
- * Castillo de Enganche de tres puntos categoría II
- * Uñas desmontables y reversibles
- * Equipado de 9 a 11 brazos curvos y rectos según necesidad



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Nº de Brazos rectos	Nº de Brazos Curvos	Dimensiones de barra	Profundidad de trabajo	Peso Aprox	Potencia Requerida
CS 1	3	6	60x60mm x 3 m	0.20 m	390 Kg	50 a 65 Hp
CS 2	6	3	60x60mm x 3 m	0.20 m	390 Kg	50 a 65 Hp
CS 3	5	6	65x65mm x 3 m	0.20 m	450 Kg	75 a 80 Hp

SURCADORA DE BRAZOS RÍGIDOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Nº de Brazos rectos	Nº de Cajones	Dimensiones de barra	Profundidad de trabajo	Peso Aprox	Potencia Requerida
SS2	2	2 de 10"	60 x 60 mm x 3 m	0.20 m	250 Kg	45 a 55 Hp
Ss3	3	3 de 10"	60 x 60 mm x 3 m	0.20 m	275 Kg	50 a 65 Hp
Ss4	4	4 de 10"	60 x 60 mm x 3 m	0.20 m	300 Kg	75 a 80 Hp



- Barra sólida de sección cuadrada en Acero H-1045 de 60 ó 65 mm x 3m de largo.
- Equipo totalmente desmontable.
- Carteras con pernos oscilantes.
- Fácil regulación, distanciamiento y altura de brazos.
- Castillo de enganche categoría II
- Equipado según necesidad

